Fiche Technique

LESCOT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C FORD -OPEL

Caractéristiques

Aspect	: liquide
Couleur	: orange fluo
Densité	: 1,0670 à 20 °C
pH	: 8.69
Point de congélation	: - 37°C
Point d'ébullition	: 81.9°C

Composition

Eau déminéralisée, monoéthylène glycol, inhibiteurs de corrosions. Exempt de nitrites, de silicates, de chromates et de phosphates. Contient un agent répulsif conformément au décret n°95-326 du 20/03/95

Propriétés

LESCOT Liquide de Refroidissement -37°C WSS-M97B44-D et GMW 3240 a été spécialement étudié et développé pour tous les véhicules légers et utilitaires Ford, Opel, Vauxhall et Saab. Technologie 100% organique, répond aux spécifications **Ford WSS-M97B44-D et Opel GMW 3240 et Opel/Vauxhall/Saab GM6277M-B0401065.** Assure une protection optimale longue durée contre la surchauffe et le gel, contre la corrosion grâce à des additifs à haute performance (pour tous les métaux du moteur, y compris l'aluminium et les alliages ferreux). Particulièrement recommandé pour les moteurs à haute technologie, où la protection à haute température est importante. Elimine les risques d'entartrage et de dépôts dans le circuit de refroidissement. Réduit les opérations et frais de maintenance (pompe à eau notamment). Pour moteurs essence et Diesel. Respecte l'environnement.

Mode d'emploi

Prêt à l'emploi.
S'utilise en complément ou en renouvellement complet du circuit pour une meilleure efficacité.
Attention, contrôler ou vidanger le liquide de refroidissement uniquement lorsque le moteur est froid.
Compatible avec tout autre liquide de refroidissement, à base de monoéthylèneglycol.

Conditionnement

Bidon 1L

Classification

Nocif en cas d'ingestion.

Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Dans un souci d'amélioration de la qualité, les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Cette notice ne saurait engager la responsabilité du fabricant du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'application du produit 14-310